

# ABSOLUTE Digimatic Mätur ID-SX

Funktioner	Serie 543
ORIGIN (ABS nollpunktsinställning)	●
Digimatic datautgång	●
På/Av	●
Omkastning av mätriktning	●

## Tekniska data

Noggrannhet	Se lista med specifikationer (exklusive indikeringsfel)
Skala	Kapacitiv ABSOLUTE linjär omkodare
Max. avläsningshastighet	Obegränsad
Inspänningskraft Ø	8 mm
Måtspets	Hårdmetallkula, gänga M 2,5 x 0,45 mm
Larm	Låg spänning, räknefel
Strömförsörjning	1 batteri SR-44
Batterilivslängd	Ca. 18 000 timmar (0,001 mm typ) Ca. 20 000 timmar (0,01 mm typ)
Display	LCD, teckenhöjd 9 mm

## Specialtillbehör

Nr.	Beteckning
905338	Digimatic kabel, flat, rak, 1 m
905409	Digimatic kabel, flat, rak, 2 m
06AFM380F	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, flat, rak
02AZD880G	U-WAVE-T, summertyp, trådlös sändare
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67-typ, trådlös sändare
02AZD790F	U-WAVE-T anslutningskabel F, flat, rak
21EZA198	Lyftbygel, för 12,7 mm område
540774	Spindellyftkabel, längd 500 mm
21EZA105	Lyftknopp, för 12,7 mm, metrisk
238774	Silikondamask

Vid användning av USB Input Tool Direct kabel krävs: En fotomkopplare (nr. 9371791), en USB fotomkopplaradapter (nr. 06ADV384) och programvaran USB-ITPAK (nr. 06ADV386).  
238774 end. för 543-794B

## Förbrukningsartiklar

Nr.	Beteckning
901312	Måtspets med kula, längd 7,3 mm, hårdmetall
938882	Batteri SR-44
02ACA376	Nitrilgummidamask, för ID-C, ID-N, ID-S

02ACA376 end. för 543-794B



21EZA198



540774



21EZA105

## Serie 543

ABSOLUTE Digimatic mätur ID-SX är ett standardmätur som är pålitligt och mycket enkelt att använda.

- ABSOLUTE-systemet eliminerar behovet av nollställning vid påslag.
- Enkel åtkomst till alla funktioner med knapparna på framsidan.
- Stor och tydlig display med 9 mm höga tecken.
- Mycket lång batterilivslängd.



543-781B



543-790B



543-794B

## Metrisk

Nr.	Nr. Med fästöra	Område (mm)	Digital upplösning	Noggrannhet	Vändsprång	Repeternoggrannhet	Mättryck [N]	Anmärkingar	Vikt Fästöra/plant [g]
543-781B	543-781	12,7 mm	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	≤ 1,5	IP42	140/150
543-790B	543-790	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm	≤ 1,5	IP42	140/150
543-794B	543-794	12,7 mm	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm	≤ 2,5	IP53	140/150

Nr. med "B": Plant bakstycke

