

Digimatic Universell vinkelmätare

Serie 187

Digimatic universell vinkelmätare med datautgång

- Stor och tydlig digitaldisplay för snabb och säker avläsning.
- Automatisk avstängning efter 10 minuter. Enkel justering med fasta referenspunkter.
- Displaydelen kan flyttas över hela linjalens längd.
- Fininställning för exakt vinkelmätning.
- Kan med hjälp av en hållare monteras på höjdmät- och ritsinstrument i Serie 192.

| Funktioner | Serie 187 |
|-------------------------------|-----------|
| På/Av | ● |
| DATA/HOLD (frysning av värde) | ● |
| Datautgång | ● |
| Nollställning | ● |
| PRESET | ● |
| Vinkel hexadecimal/decimal | ● |

Tekniska data

| | |
|--------------------|------------------------|
| Digital upplösning | 1' (0,01°) |
| Max. tillåtet fel | 2' (0,03°) |
| Repeterbarhet | 1' (0,01°) |
| Batterilivslängd | Ca. 2 000 timmar |
| Display | LCD, teckenhöjd 6,5 mm |
| Levereras | I etui inkl. batteri |

Standardtillbehör

| Nr. | Beteckning |
|---------|---|
| 187-106 | Linjal, 150mm/6", Metrisk/Tum |
| 187-107 | Linjal, 300mm/12", Metrisk/Tum |
| 950750 | Hållare för höjdrätmått, Metrisk, Serie 187 |

187-106 för 187-501
187-107 för 187-502
950750 för 187-501, 187-502

Specialtillbehör

| Nr. | Beteckning |
|-----------|--|
| 905338 | Digimatic kabel, flat, rak, 1 m |
| 905409 | Digimatic kabel, flat, rak, 2 m |
| 06AFM380F | USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, flat, rak |
| 02AZD880G | U-WAVE-T, summertyp, trådlös sändare |
| 02AZD730G | U-WAVE-T, IP67-typ, trådlös sändare |
| 02AZD790F | U-WAVE-T anslutningskabel F, flat, rak |
| 187-105 | Tillsatsvinkel, för Series 187 |

Förbrukningsartiklar

| Nr. | Beteckning |
|-----------|-----------------------------|
| 05SAA217D | Lithumbatteri CR-2032, 1 st |



Metrisk

| Nr. | Linjallängd | Vikt [g] |
|---------|-------------|----------|
| 187-501 | 150 mm | 624 |
| 187-502 | 300 mm | 662 |

