

Djupmikrometer

Serie 128

- \varnothing 4 mm mätinsats.
- Friktionsspärr ger konstant mättryck.
- Låsanordning.
- Finns även med hårdmetallbelagd mätinsats.



128-101

Metrisk

Nr.	Område [mm]	Anslag (BxD)	Vikt [g]
128-101	0-25	63,5 x 16 mm	200
128-102	0-25	101,6 x 16 mm	250

Metrisk

Med hårdmetallbelagd mätinsats

Nr.	Område [mm]	Anslag (BxD)	Vikt [g]
128-103	0-25	63,5 x 16 mm	200
128-104	0-25	101,6 x 16 mm	250

Tekniska data

Upplösning	0,01 mm
Visningsområde	25 mm
Spindelstigning	0,5 mm, med spindelläsning
Mikrometerhuvud omr. (0-25 mm)	$\pm 3 \mu\text{m}$
Referensytans planhet (bas)	1,3 μm (63,5 mm) 2 μm (101,6 mm)
Mätinsats planhet (μm)	0,3 μm
Parallellitet mellan anslagets yta och referensytan (bas)	(4+ L/50) μm L = Max. mätlängd (mm)
Mättytor	Härdade, slipade och finläppade
Fot	Härdat verktygsstål
Skala	Mättrumma och mätthylsa mattförokromade, \varnothing 18 mm
Mättryck	5-10 N
Levereras	Inklusive etui, nyckel

