

# Digimatic Holtest separata

## Serie 468

Trepunkts invändig mikrometer

- Separata mikrometrar.
- Titanbelagda mätytor för lång livslängd och hög slitstyrka.
- Högt skydd mot vatten och damm (IP65) medger användning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor
- Stor och lättavläst LCD-display med 7,5 mm höga tecken
- Levereras utan inställningsring eller förlängare.



Titanbelagda kontaktytor för hög slitstyrka

### Metrisk

Nr.	Område [mm]	Vikt [g]
468-161	6-8	370
468-162	8-10	370
468-163	10-12	370
468-164	12-16	400
468-165	16-20	400
468-166	20-25	470
468-167	25-30	480
468-168	30-40	480
468-169	40-50	500
468-170	50-63	620
468-171	62-75	630
468-172	75-88	960
468-173	87-100	970
468-174	100-125	940
468-175	125-150	1030
468-176	150-175	1120
468-177	175-200	1210
468-178	200-225	1300
468-179	225-250	1390
468-180	250-275	1480
468-181	275-300	1570

Funktioner	Serie 468
ZERO / ABS omställning	●
Auto avstängning efter 20 min. stillestånd	●
2 x PRESET	●
Varning vid låg batterispänning	●
Funktionslås	●
Datautgång	●
HOLD (frysning av värde)	●

### Tekniska data

Noggrannhet	6-20 mm : ±2 µm 20-100 mm : ±3 µm 100-300 : ±5 µm (exklusive indikeringsfel) - Noggrannhetsangivelsen förutsätter full anliggning av mätytorna.
Digital upplösning	0,001 mm
Kontaktytor	Titanbelagd hårdmetall (6-12 mm) Titanbelagt härdat stål (12-130 mm) Kona: Hårdmetall
Batterilivslängd	Ca. 1,2 år
Display	LCD teckenhöjd 7,5 mm
Levereras	Inklusive etui, nyckel, 1 batteri, fabrikscertifikat

### Specialtillbehör

Nr.	Beteckning
05CZA662	Digimatic kabel med dataknapp, IP, 1 m för mikrometer
05CZA663	Digimatic kabel med dataknapp, IP, 2 m, för mikrometer
06AFM380B	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, med dataknapp, IP, för mikrometer
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67-typ, trådlös sändare
02AZD880G	U-WAVE-T, summertyp, trådlös sändare
02AZD790B	U-WAVE-T anslutningskabel B, med dataknapp, IP, för mikrometer
952322	Holtest, Borematic Förlängare 100 mm, för 6-12 mm
952621	Holtest, Borematic Förlängare 150 mm, för 12-20 mm
952622	Holtest, Borematic Förlängare 150 mm, för 20-50 mm
952623	Holtest, Borematic Förlängare 150 mm, för 50-300 mm
04AZB157	Hållare för mikrometerstativ, för Serie 468
156-101-10	Mikrometerstativ, ställbar vinkel, för mikrometer 0-100mm

### Förbrukningsartiklar

Nr.	Beteckning
938882	Batteri SR-44