

# Mätur Serie 2

## Serie 2

Mätur i standardutförande

- Ytterringslåsning och lyftbygel (tillval) kan fästas på höger eller vänster sida. Dessa kan enkelt monteras eller tas bort utan verktyg.
- Inga genomgående skruvhål i ramen, ytterring och glas i ett stycke samt tätning med O-ring ger högt skydd mot vatten och damm.



20465

29025

20475

### Metrisk

Nr.	Nr. Med fästöra	Område [mm]	Område/1 varv	Upplösning	Skala	Mättryck [N]
20465B	20465	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
20465B-09	20465-09	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
20465B-60	20465-60	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 2,5
23105B-10	23105-10	10	1 mm	0,01 mm	0-100 (100-0)	0,4 - 1,4
29025B	29025	10	1 mm	0,01 mm	100-0	0,4 - 1,4
20475B	20475	10	1 mm	0,01 mm	0-50-0	0,4 - 1,4

Nr.	Vikt Fästöra/plant [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
20465B	144/135	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
20465B-09	146/137	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
20465B-60	146/137	48,8	70	57	17,7	20	12,3	29,2	52	7,6
23105B-10	146/137	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
29025B	144/135	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6
20475B	144/135	48,8	65,2	57	17,7	20	16,9	19,8	52	7,6

Nr.	EN ISO 463					
	Största tillåtna fel vid				Repeternoggränhet	Max. vändsprängsfel
	Godtyckligt 1/10 varv	Godtyckligt 1/2 varv	Godtyckligt 1 varv	Område		
	µm	µm	µm	µm	µm	µm
20465B	5	9	10	13	3	3
20465B-09	5	9	10	15	3	3
20465B-60	5	9	10	13	3	3
23105B-10	5	9	10	15	3	3
29025B	5	9	10	13	3	3
20475B	5	9	10	13	3	3

	Serie 2					
	20465B	20465B-60	23105B-10	20465B-09	29025B	20475B
<b>Funktioner</b>						
<input type="checkbox"/> Dubbelriktad urtavla						<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fortlöpande skala	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Med omvänd gradering					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Stötskydd				<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Ädelstenslagrat			<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> IP64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Varvräkare i mitten			<input checked="" type="checkbox"/>			

### Förbrukningsartiklar


Nr.	Beteckning
901312	Mätspets med kula, längd 7,3 mm, hårdmetall
902119	Mätspets, Längd 8,3 mm, IP-63 Serie 1
125317	Nitrilgummidamask, för ID-B, IP-64 Serie 2

902119 och 125317 : För 20465-60 (IP modell)

För tillbehör och mätspetsar, se sista sidan med mätur



20465-60



23105-10

