

ABSOLUTE Digimatic Quick Mikrometer

ABSOLUTE®



Serie 293

Serie 293

ABSOLUTE Digimatic Mikrometer QuickMike är en snabbmikrometer med ickeroterande spindel

- 10 mm stigning ger 20x snabbare förflyttningshastighet än för konventionella mikrometrar.
- Högt skydd mot vatten och damm (IP-65) medger användning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor.
- ABSOLUTE System ger obegränsad förflyttningshastighet.
- Större mätområde - 30 mm jämfört med 25 mm för standardmikrometrar.

Serie 293	
Funktioner	
ORIGIN	●
ZERO / ABS omställning	●
På/Av	●
Varning vid låg batterispänning	●
Datautgång	●
HOLD (frysning av värde)	●

Tekniska data

Noggrannhet	Se lista med specifikationer (exklusive indikeringsfel)
Digital upplösning	0,001 mm
Mättytor	Hårdmetallbelagda, finläppade
Mätspindel	ø6,35 mm, ickeroterande, stigning 10 mm/varv
Mättryck	5-12 N
Batterilivslängd	ca. 5 år vid normal användning
Display	LCD, teckenhöjd 10 mm
Levereras	inklusive etui, inställningsmått (från 25 mm mätområde), 1 batteri

Specialtillbehör


Nr.	Beteckning
05CZA662	Digimatic kabel med dataknapp, IP, 1 m för mikrometer
05CZA663	Digimatic kabel med dataknapp, IP, 2 m, för mikrometer
06AFM380B	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, med dataknapp, IP, för mikrometer
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67-typ, trådlös sändare
02AZD880G	U-WAVE-T, summertyp, trådlös sändare
02AZD790B	U-WAVE-T anslutningskabel B, med dataknapp, IP, för mikrometer

Förbrukningsartiklar

Nr.	Beteckning
938882	Batteri SR-44



293-666-20 mikrometerhållare 156-101-10 (specialtillbehör)



293-666-20

293-667-20



293-668-20



293-669-20

Metrisk

Nr.	Område [mm]	Noggrannhet [μm]	Planhet	Parallellitet	L Tum [mm]	a [mm]	b mm [mm]	c [mm]	Vikt [g]
293-666-20	0-30	±2	0,3 μm	2 μm	0	7	25	2	275
293-667-20	25-55	±2	0,3 μm	2 μm	25	8,5	36	2,8	340
293-668-20	50-80	±3	0,3 μm	2 μm	50	10,3	47	2,8	480
293-669-20	75-105	±3	0,3 μm	3 μm	75	10,7	60	2,8	585

