

DK20HLQ



Kapacitet: 2,0 t
Max. höjd: 795 mm

Höglyftande domkraft som lämpar sig för SUV-bilar och varufordon

Mycket låg min. höjd på endast 80 mm

Bred och robust ram tillverkad av högstyrkestål

Quicklift-pedal för enkel och snabb lyftning till lyftpunkten

Exakt och säker kontroll vid sänkning

Handmanövrerat dödsmansgrepp ger optimal säkerhet vid sänkning

Inbyggd säkerhetsventil skyddar mot överbelastning

Tystgående hjul med polyuretangummidäck skonar verkstadsgolvet

Ergonomiskt handtag säkrar ett ordentligt och fast grepp



DK50HLQ



Kapacitet: 5,0 t
Max. höjd: 975 mm

Höglyftande domkraft till lastbil, lantbruks- och entreprenadmaskiner

Låg min. höjd på endast 140 mm

Möjlighet för eftermontering av luftgummihjul för lättare manövrering (extra tillbehör)

Bred och robust ram tillverkad av högstyrkestål

Quicklift-pedal för enkel och snabb lyftning till lyftpunkten

Exakt och säker kontroll vid sänkning

Handmanövrerat dödsmansgrepp ger optimal säkerhet vid sänkning

Inbyggd säkerhetsventil skyddar mot överbelastning

Ergonomiskt handtag säkrar ett ordentligt och fast grepp



DK20HLQ

DK50HLQ

	DK20HLQ	DK50HLQ
Kapacitet	2,0 t	5,0 t
Min. höjd	80 mm	140 mm
Max. höjd	795 mm	975 mm
Längd, ram	950 mm	1290 mm
Längd, handtag	950 mm	1200 mm
Ramhöjd	220 mm	265 mm
Bredd	500 mm	525 mm
Vikt	49 kg	170 kg

