



# HYDRAULISKA DOMKRAFTER

## DK40Q / DK60Q



Kapacitet: 4,0 / 6,0 t  
Max. höjd: 600 mm

### Domkraft till lastbil, lantbruks- och entreprenadmaskiner

Låg min. höjd på endast 140 mm  
Möjlighet för eftermontering av luftgummihjul för lättare manövrering (extra tillbehör)  
Bred och robust ram tillverkad av högstyrkestål  
Quicklift-pedal för enkel och snabb lyftning till lyftpunkten  
Exakt och säker kontroll vid sänkning  
Handmanövrerat dödsmansgrepp ger optimal säkerhet vid sänkning  
Inbyggd säkerhetsventil skyddar mot överbelastning  
Ergonomiskt handtag säkrar ett ordentligt och fast grepp



## DK100Q / DK120Q



Kapacitet: 10,0 / 12,0 t  
Max. höjd: 585 mm

### Domkraft till lastbil, lantbruks- och entreprenadmaskiner

Låg min. höjd på endast 150 mm  
Möjlighet för eftermontering av luftgummihjul för lättare manövrering (extra tillbehör)  
Bred och robust ram tillverkad av högstyrkestål  
Quicklift-pedal för enkel och snabb lyftning till lyftpunkten  
Exakt och säker kontroll vid sänkning  
Handmanövrerat dödsmansgrepp ger optimal säkerhet vid sänkning  
Inbyggd säkerhetsventil skyddar mot överbelastning  
Ergonomiskt handtag säkrar ett ordentligt och fast grepp



	DK40Q	DK60Q	DK100Q	DK120Q
--	-------	-------	--------	--------

Kapacitet	4,0 t	6,0 t	10,0 t	12,0 t
Min. höjd	140 mm	140 mm	150 mm	150 mm
Max. höjd	600 mm	600 mm	585 mm	585 mm
Längd, ram	800 mm	800 mm	805 mm	805 mm
Längd, handtag	950 mm	1200 mm	950 mm	1200 mm
Ramhöjd	240 mm	240 mm	260 mm	260 mm
Bredd	500 mm	500 mm	530 mm	530 mm
Vikt	95 kg	95 kg	118 kg	118 kg

