

▼ Från vänster till höger: JHA-356, JHA-156



JH, JHA Serien

Kapacitet:

7 - 150 ton

Slaglängd:

76 - 155 mm

Maximalt arbetstryck:

700 bar



Lyftkil och maskinlyftar

Idealisk för att lyfta lasten de första få centimetrarna. Lyftkilen LW-16 kräver ett mycket litet åtkomstgap på endast 10 mm.

Sida: **166**




Rullblock

För enkel och säker flyttning av tunga laster.

Sida: **168**

- 7, 15 och 35 tons JHA-serien kan användas i alla lägen
- Invändig övertrycksventil skyddar mot överbelastning
- Slät front och bottenyta gör dem lätta att använda i trånga hörn
- Krompläterade kolvstänger
- Med pumpspak
- Automatisk säkerhetsventil som förhindrar att kolven trycks ut (JH-serien).

Typ	Domkraftkapacitet ton (kN)	Slaglängd (mm)	Modellnummer	Domkraftens effekt. area (cm ²)	Minimi- höljd (mm)	Max. höjd (mm)	Yttre dimensioner (mm)	Kolv- stångs- diam. (mm)	Pump- typ	 (kg)
Aluminium- domkraft	7 (62)	76	JHA-73	9,6	133	209	73 x 158	30,2	Enstegs	5,0
	15 (133)	153	JHA-156	20,3	247	401	92 x 238	41,4	Enstegs	13,2
	35 (311)	155	JHA-356	45,6	257	412	117 x 254	54,1	Enstegs	18,1
	75 (667)	153	JHA-756	102,6	285	439	174 x 325	114,3	Enstegs	42,6
	150 (1335)	155	JHA-1506	197,9	327	482	241 x 407	158,8	Tvåstegs	95,3
Ståldomkrafter	30 (267)	155	JH-306	38,3	254	409	95 x 242	69,9	Enstegs	26,8
	50 (445)	154	JH-506	62,1	260	414	127 x 258	88,9	Tvåstegs	40,8
	100 (890)	153	JH-1006	133,1	287	440	181 x 328	130,1	Tvåstegs	74,4