

P40H


Kapacitet: 40 t
Slaglängd: 300 mm

Handhydraulisk press till lastbilsverkstäder och industri

Fotmanövrerad dubbelverkande pneumatisk höghastighetsmodell som låter användaren ha båda händerna fria för snabb och exakt positionering av objekt

Sidledes flyttbar cylinder

Med 300 mm slaglängd för krävande uppgifter

Bred och helsvetsad ram och pressbord säkrar stor flexibilitet

Kedja för höjning/sänkning av pressbord via presscylinder

Inbyggd säkerhetsventil skyddar mot överbelastning

Avtagbar trycksko för montering av olika pressdon

Inkl. 2 riktstäd


P40EH I


Kapacitet: 40 t
Slaglängd: 300 mm

Elhydraulisk press till lastbilsverkstäder och industri

Elhydraulisk 1-steps pump (Presshastighet: 6,1 mm/s)

Steglös inställning av presstryck

Dubbelverkande och sidledes flyttbar cylinder

Stor slaglängd på 300 mm

Inbyggd manometer i ögonhöjd

Helsvetsad ram och pressbord

Kedja för höjning/sänkning av pressbord via presscylinder

Inbyggd säkerhetsventil

Avtagbar trycksko för montering av olika pressdon

Motor på 3 x 400V och 50 / 60 Hz (kan omkopplas till 3 x 230V)

Inkl. 2 riktstäd


P40H
P40EH I

	P40H	P40EH I
Kapacitet	40 t	40 t
Slaglängd	300 mm	300 mm
Höjd	1740 mm	1740 mm
Bredd	1190 mm	1355 mm ¹
Bredd mellan ben	850 mm	850 mm
Djup mellan ben	215 mm	215 mm
Insatshöjd	70 - 770 mm	70 - 770 mm
Presshastighet		6,1 mm/s
Returhastighet		7,9 mm/s
Vikt	425 kg	445 kg

