

## P60H



Kapacitet: 60 t  
Slaglängd: 300 mm

### Handhydraulisk press till lastbilsverkstäder och tung industri

Fotmanövrerad dubbelverkande pneumatisk höghastighetsmodell som låter användaren ha båda händerna fria för snabb och exakt positionering av objekt

Sidledes flyttbar cylinder

Med 300 mm slaglängd för krävande uppgifter

Bred och helsvetsad ram och pressbord säkrar stor flexibilitet

Kedja för höjning/sänkning av pressbord via presscylinder

Inbyggd säkerhetsventil

Avtagbar trycksko för montering av olika pressdon

Inkl. 2 riktstöd



## P60EH1 / P60EH2



Kapacitet: 60 t  
Slaglängd: 300 mm

### Elhydraulisk press till lastbilsverkstäder och tung industri

P60EH1: 1-steps pump  
Presshastighet 4,2 mm/s

P60EH2: 2-steps pumpe  
Presshastighet 10,0 mm/s

Steglös inställning av presstryck

Dubbelverkande och sidvärtes flyttbar cylinder med stor slaglängd på 300 mm

Inbyggd manometer i ögonhöjd

Kedja för höjning/sänkning av pressbord via presscylinder

Avtagbar trycksko för montering av olika pressdon

Motor på 3 x 400V och 50 / 60 Hz (kan omkopplas till 3 x 230V)

Inkl. 2 riktstöd



### P60H

### P60EH1

### P60EH2

	P60H	P60EH1	P60EH2
Kapacitet	60 t	60 t	60 t
Slaglängd	300 mm	300 mm	300 mm
Höjd	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Bredd	1390 mm	1555 mm <sup>1</sup>	1555 mm <sup>1</sup>
Bredd mellan ben	1010 mm	1010 mm	1010 mm
Djup mellan ben	260 mm	260 mm	260 mm
Insatshöjd	170 - 770 mm	170 - 770 mm	170 - 770 mm
Presshastighet		4,2 mm/s	10,0 mm/s
Returhastighet		5,9 mm/s	14,5 mm/s
Vikt	625 kg	630 kg	635 kg

